



OMSCHRIJVING

Kleine en sterke elektrische deuopener van slechts 16 mm breed. Deze deuopener is één van de smalste op de markt en geschikt voor alle type kozijnen zoals aluminium, hout en kunststof. De deuopener wordt in het kozijn tegenover de dagschoot van een mechanisch slot ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen.



De lange sluitplaat heeft een uitsparing voor de nachtschoot zodat deze mechanisch kan worden vergrendeld. Tevens is de sluitplaat voorzien van een SKG***® sluitkom voor de nachtschoot. Deze zorgt voor extra veiligheid.

EIGENSCHAPPEN

- 4.000 N houdkracht (ca. 400 kg)
- Ontgrendelt onder 160 N (ca. 16 kg) zijdelingse druk bij wisselspanning en 10 N (ca. 1 kg) bij gelijkspanning
- Inbouwuitleiding met een breedte van slechts 16 mm
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Keuze uit diverse voltages (12V~, 12V= of 24V=)
- Met 2 mm verstelbare schootvanger
- Schootvanger draait binnen de behuizing
- Getest op 300.000 operaties
- Voorzien van lange r.v.s. sluitplaat met SKG***® sluitkom
- Voorzien van r.v.s. schroeven (bevestiging sluitplaat)
- Gelijkspanningsdeuopeners voorzien van ingebouwde bipolaire blusdiode en 100% belastbare spoelen
- Corrosieresistent volgens UNI ISO 9227
- Voldoet aan EMC richtlijn 2004/108/CE (EN 55014)
- Optioneel te voorzien van vrijzetpal
- Optioneel te voorzien van openhoudfunctie
- Optioneel te voorzien van dagschootsignalering

MODELLEN

Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld

S15B	elektrische deuropener, lange sluitplaat met SKG***® sluitkom, 12V~
SP15B	elektrische deuropener, lange sluitplaat met SKG***® sluitkom, 12V~, vrijzetpal
SI15B	elektrische deuropener, lange sluitplaat met SKG***® sluitkom, 12V~, openhoudfunctie

S15E	elektrische deuropener, lange sluitplaat met SKG***® sluitkom, 12V=
S15F	elektrische deuropener, lange sluitplaat met SKG***® sluitkom, 24V=

ST15E	elektrische deuropener, lange sluitplaat met SKG***® sluitkom, 12V=, dagschootsignalering
ST15F	elektrische deuropener, lange sluitplaat met SKG***® sluitkom, 24V=, dagschootsignalering

Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld

RS15E	elektrische deuropener, lange sluitplaat met SKG***® sluitkom, 12V=
RS15F	elektrische deuropener, lange sluitplaat met SKG***® sluitkom, 24V=

RST15E	elektrische deuropener, lange sluitplaat met SKG***® sluitkom, 12V=, dagschootsignalering
RST15F	elektrische deuropener, lange sluitplaat met SKG***® sluitkom, 24V=, dagschootsignalering

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoelen

Spoelcode	Voltage	stroomafname	belastbaarheid
B	9-16V~ of =	480 mA (bij 12V~)	< 5 min.
E	12V=	270 mA	100%
F	24V=	140 mA	100%

Dagschootsignalering

Contactbelastbaarheid max. 1 A/125V AC of 0,5 A/30V DC

